

Poptávkové řízení na síťového úložiště typu NAS

Prosíme tímto o nabídku **2 kusů NAS úložišť**, jejichž cílem je ukládání objemných a nekritických dat, a které budou geolokačně oddělené a provázané v módu aktiv-aktiv, respektive replikací dat mezi oběma NAS zařízeními pomocí interních SW nástrojů NAS zařízení. Jako součást poptávky není požadována instalace a konfigurace zařízení. Všechny nabízené komponenty musí být uvedeny v kompatibilních zařízení na stránkách výrobce.

Prosíme o cenovou nabídku konkrétního NAS zařízení, v konkrétní konfiguraci:
QNAP TS-EC1680U R2

Druh zařízení	Model	Počet kusů	Nabídková cena (bez DPH)
NAS	QNAP - TS-EC1680U R2	2	
RAM	QNAP 8 GB memory 1600 MHz (RAM-8GDR3-LD-1600)	6*	
HDD	Seagate IronWolf PRO – 10TB	32	
SSD (cache)	Samsung SSD 860 EVO, 1TB (mSATA)	4	
Nabídková cena celkem:			

*Předpoklad defaultního osazení obou NAS zařízení 2x2GB modulem. Předpoklad je, že primární produkční NAS bude operovat s 32 GB RAM (tedy 4x8GB modul), a sekundární redundantní NAS bude operovat s 20 GB RAM (tedy 2x2GB a 2x8GB moduly).

Minimální konfigurace NAS zařízení:

- 2x 10GbE port
- 4x 1GbE port
- Podpora SSD cache
- 2x M.2 mSATA slot pro SSD cache
- Min. 1x PCI-e rozšiřující port
- Rozšířitelné řešení (možnost diskových expanzí formou připojení dalšího šasi)
- Procesor serverového typu, min. 4 fyzická jádra
- Min. 4 sloty pro DDR3, nebo DDR4 moduly, podpora modulů o velikosti min. 8GB / per slot
- Min. 16 pozic na 3,5“ SATA 6Gbps/3Gbps HDD
- Podpora až 12TB 7,2k SATA 6Gbps/3Gbps HDD
- Podpora hot-swap výměny disků
- Podpora škály RAID (min. 1,5,6)
- Podpora replikace dat na druhou jednotku NAS (geolokační záloha) v reálném čase
- 3U rackové provedení
- Redundantní napájení (2x230V)

Kompletní cenové nabídky na toto poptávkové řízení prosím zasílejte na adresu verejne.zakazky@metropolnet.cz, nebo písemně na adresu společnosti, a to **nejpozději do čtvrtka 21.6.2018, 10:00.**